

JUNTAS PARA BRIDAS JUNTAS PARA FLANGES FLANSCHDICHTUNGEN

JUNTAS DE GOMA JUNTAS DE BORRACHA DICHTUNGEN AUS GUMMI

- Según Norma DIN 2690. Válidas para bridas PN10 y PN16.
- Juntas de 3 mm. de espesor.
- Conservan sus propiedades entre -10 y 100° C.

- Utilização em flanges PN10 e PN16.
- Juntas de 3mm de espessura.
- Temperatura de trabalho -10° a 100°C.

- Gemäß Norm DIN 2690. Geeignet für Flanschen von PN10 bis PN16.
- 3 mm Dichtungstärke.
- Geeignet für Temperaturen von -10°C bis +100°C.



Tipo 1

Tipo 2

DN	Tipo 1/Tipo 1/ Typ 1 Nº taladros Orificios Anzahl Bohrungen	Tipo 1 Goma Tipo 1 Borracha Typ 1 Gummi		Tipo 1 NBR Tipo 1 NBR Typ 1 NBR		Tipo 2 Goma Tipo 2 Borracha Typ 2 Gummi	
DN		Ref./ Ref. / Art.-Nr.	€	Ref./ Ref. / Art.-Nr.	€	Ref./ Ref. / Art.-Nr.	€
25	4	JBG10025		JBG1N025		JBG20025	
32	4	JBG10032		JBG1N032		JBG20032	
40	4	JBG10040		JBG1N040		JBG20040	
50	4	JBG10050		JBG1N050		JBG20050	
65	4	JBG10065		JBG1N065		JBG20065	
80	8	JBG10080		JBG1N080		JBG20080 *	
100	8	JBG10100		JBG1N100		JBG20100	
125	8	JBG10125		JBG1N125		JBG20125	
150	8	JBG10150		JBG1N150		JBG20150	
175	8	JBG10175				JBG20175	
200	8	JBG10200 *		JBG1N200		JBG20200 *	
200	12	JBG10216					
250	12	JBG10250 *				JBG20250 *	
300	12	JBG10300 *				JBG20300 *	
350	16	JBG10350 *				JBG20350 *	
400	16	JBG10400 *				JBG20400 *	
450	20	JBG10450 *				JBG20450 *	
500	20	JBG10500 *				JBG20500 *	

*PN 10

*PN 10

JUNTAS EN CARTÓN COMPRIMIDO JUNTA CARTÃO COMPRIMIDO DICHTUNGEN AUS KARTON

- Fabricadas con fibras orgánicas y fibras minerales. **SIN AMIANTO.**
- Espesor 1,5 mm.
- Temperatura máxima de uso 200°. Presión máxima 40 kgs./cm².
- Aplicaciones: agua, aire, aceites y grasas, disolventes, etc ...

- Fabricadas com fibras orgánicas e fibras minerais. **SEM AMIANTO.**
- Espessura 1,5 mm.
- Temperatura máxima de utilização 200°. Pressão máxima 40 kg./cm².
- Aplicações: água, ar, oleos e gorduras, dissolventes, etc ...

- Hergestellt aus organischen und mineralischen Fasern. **ASBESTFREI.**
- 1,5 mm Dichtungstärke.
- Geeignet bis maximal +200°C und maximal 40 kg/cm² Druckstärke.
- Anwendungsbereich: Wasser, Luft, Öle und Fette, Lösungsmittel, ...



Juntas para Bridas sin taladros DIN 2690 / Juntas para Flanges sem orificios DIN 2690 / Flanshdichtungen ohne Bohrung DIN 2690					
DN	Ø exterior Ø exterior Außen-Ø	Ø interior Ø interior Innen-Ø		Ref. Ref. Art.-Nr.	€
DN 15	50	20	25	JBKSA015	
DN 20	60	25	25	JBKSA020	
DN 25	70	30	25	JBKSA025	
DN 32	82	40	25	JBKSA032	
DN 40	92	50	25	JBKSA040	
DN 50	107	60	25	JBKSA050	
DN 65	127	77	25	JBKSA065	
DN 80	142	90	25	JBKSA080	
DN 100	162	114	25	JBKSA100	
DN 125	192	140	25	JBKSA125	
DN 150	218	168	25	JBKSA150	
DN 200	273	220	25	JBKSA200	
DN 250	328	273	10	JBKSA250	
DN 300	378	325	10	JBKSA300	
DN 350	438	368	10	JBKSA350	
DN 400	490	420	5	JBKSA400	
DN 500	595	520	5	JBKSA500	
DN 600	680	620	1	JBKSA600	

JUNTAS SINTÉTICAS JUNTAS SINTÉTICAS SYNTHETISCHE DICHTUNGEN

- Su DISEÑO EXCLUSIVO permite realizar un centrado exacto en los diferentes modelos de Bridas.
- Fabricadas en Polietileno.
- Temperatura máxima de uso 60°. Presión máxima 30 kgs./cm².
- Resistentes a ácidos diluidos, álcalis, soluciones salinas, agua, alcohol, ésteres, aceites, ... Son impermeables, imputrescibles y anticorrosivos.

- O seu DESENHO EXCLUSIVO permite realizar um alinhamento exacto em todos os modelos de Flanges.
- Fabricadas em Polietileno.
- Temperatura máxima de utilização 60°. Pressão máxima 30 kgs./cm².
- Resistente a ácidos diluídos, alcalinos, soluções salinas, água, álcool, éteres, óleos, ... São impermeáveis, imputrescíveis e anticorrosivos.

- Diese besondere Ausführung der Dichtung erlaubt ein exaktes zentrieren
- Hergestellt aus Polyethylen.
- Geeignet bis maximal +60°C und maximal 30 kg/cm² Druckstärke.
- Resistent gegen Säure- und Salzlösungen, Alkali, Wasser, Alkohol, Karboxylsäurederivate, Öle, ... wasserabweisend, fäulnisbeständig, antikorrosiv.



DN	Pulgadas Polgadas Zoll	Referencia Referência Art.-Nr.	€
DN 40	1 1/2"	JBP00040	
DN 50	2"	JBP00050	
DN 65	2 1/2"	JBP00065	
DN 80	3"	JBP00080	
DN 100	4"	JBP00100	
DN 125	5"	JBP00125	
DN 150	6"	JBP00150	
DN 200	8"	JBP00200	
DN 250	10"	JBP00250	
DN 300	12"	JBP00300	
DN 400	16"	JBP00400	
DN 500	20"	JBP00500	